

Email Parameter

Inhaltsverzeichnis

- [1 EmailSender](#)
- [2 EmailTo](#)
- [3 EmailCc und EmailBcc](#)
- [4 EmailSubject](#)
- [5 EmailBodyText](#)
- [6 EmailBodyHtml](#)
- [7 EmailBodyRtf](#)
- [8 EmailBodyFile](#)
- [9 EmailPriority](#)
- [10 EmailReadConfirmation](#)
- [11 EmailAttachments](#)
- [12 EmailSignatureText](#)
- [13 EmailSignatureHtml](#)
- [14 EmailSignatureRtf](#)
- [15 EmailSignatureFile](#)
- [16 EmailSignatureSender](#)
- [17 SendSingleMail](#)
- [18 SendDirect](#)
- [19 ShowPreview](#)
- [20 BeforeSendPluginName](#)
- [21 BeforeSendPluginFunction](#)
- [22 SendPluginName](#)
- [23 SendPluginFunction](#)
- [24 ResultPluginName](#)
- [25 ResultPluginFunction](#)
- [26 DisableTables](#)
- [27 DisableImages](#)
- [28 DisableSignature](#)
- [29 DisableLinks](#)
- [30 DisableAttachments](#)
- [31 DisableAttachmentsAdd](#)
- [32 DisableAttachmentsRemove](#)
- [33 DisableAttachmentsExecute](#)
- [34 DisableCategory](#)
- [35 DisableFields](#)
- [36 DisableSystem](#)
- [37 DisableParameter](#)
- [38 DisableTo](#)
- [39 DisableCc](#)
- [40 DisableBcc](#)
- [41 DisableSubject](#)
- [42 DisableEditor](#)
- [43 DisableSave](#)
- [44 DisableOpen](#)

Übersicht der Parameter zur Steuerung der Aufgaben-Center Emails

1 EmailSender

Über diesen Parameter kann die Bezeichnung des Benutzers oder einer Benutzergruppe angegeben werden. Abhängig von dieser Einstellung werden die entsprechenden Informationen aus der Konfiguration der E-Mailkonten verwendet. Wird der Parameter nicht gesetzt, wird die Benutzergruppe verwendet.

Code

```
EmailSender:=[System:Benutzer]  
EmailSender:=Einkauf  
EmailSender:=
```

2 EmailTo

Mit diesem Parameter wird angegeben an welche E-Mailadresse die E-Mail versendet werden soll. Hier kann pro E-Mail nur eine Adresse hinterlegt werden! Soll die E-Mail an weitere Adressen versendet werden, so sind diese bei EmailCc oder EmailBcc einzutragen.

Code

```
EmailTo:=info@logisoft.de  
EmailTo:=[Feld:EmailAdresse]
```

3 EmailCc und EmailBcc

Mit diesen Parametern können weitere E-Mailadresse für eine Kopie bzw. Blindkopie der E-Mail hinzugefügt werden. Mehrere E-Mailadressen müssen durch ein Komma getrennt werden.

Werden mehrere Zeilen an den Email Connector übergeben und als Parameter z.B. EmailCc:=[Feld:EmailAdresse] angegeben, macht das System hieraus automatisch eine durch Komma getrennte Liste von E-Mailadressen. Für diesen Fall sollte man dann auch noch zusätzlich den Parameter SendSingleMail verwenden. Gleiches Verhalten gilt für Parameter EmailBcc.

Code

```
EmailCc:=info@logisoft.de  
EmailBcc:=info@logisoft.de,support@logisoft.de  
EmailBcc:=[Feld:EmailAdresse]
```

4 EmailSubject

Über diesen Parameter kann man den Betreff einer E-Mail vorbelegen.

Code

```
EmailSubject:=Neue           Aufgaben-Center           Lösung           verfügbar  
EmailSubject:=[ $Feld:Betreff ]
```

5 EmailBodyText

Über diesen Parameter kann der Text für eine E-Mail übergeben werden.

Code

```
EmailBodyText:= [ $Feld:Anrede ] [ $Feld:Name ], wir möchten Sie über unsere neue Lösung...  
EmailBodyText:=[ $Feld:Nachricht ]
```

6 EmailBodyHtml

Hiermit lässt sich ein HTML-formatierter Text übergeben.

Code

```
EmailBodyHtml:= Wir möchten Sie über unsere neue Lösung   Email Connector ...  
EmailBodyHtml:=[ $Feld:HtmlNachricht ]
```

7 EmailBodyRtf

Hiermit lässt sich ein RTF-formatierter Text übergeben.

Code

```
EmailBodyRtf:=[ $Feld:RtfNachricht ]
```

8 EmailBodyFile

Mit Hilfe diesen Parameters kann eine Datei als Vorlage für den E-Mailtext übergeben werden. Hierbei werden verschiedene Formate unterstützt: txt, doc, docx, html, htm, odt, rtf, mht und xml.

Code

```
EmailBodyFile:=[ $Parameter:Vorlagenpfad ]\Vorlage.docx
```

9 EmailPriority

Über diesen Parameter kann die Priorität einer E-Mail hinterlegt werden. 0 = normal, 1 = niedrig, 2 = hoch

Code

```
EmailPriority:=2
```

10 EmailReadConfirmation

Hiermit kann eine Lesebestätigung angefordert werden.

Code

```
EmailReadConfirmation:=True
```

11 EmailAttachments

Über diesen Parameter kann man eine Liste von Dateien, die als Anhang mitgesendet werden sollen, angeben. Bei mehreren Dateien müssen diese durch ein Komma getrennt angegeben werden.

Code

```
EmailAttachments:=C:\Datei1.doc,C:\Datei2.zip  
EmailAttachments:=[$Feld:Attachments]
```

12 EmailSignatureText

wie Parameter EmailBodyText, nur das hier eine Signatur an die Nachricht angehängt wird.

13 EmailSignatureHtml

wie Parameter EmailBodyHtml, nur das hier eine Signatur an die Nachricht angehängt wird.

14 EmailSignatureRtf

wie Parameter EmailBodyRtf, nur das hier eine Signatur an die Nachricht angehängt wird.

15 EmailSignatureFile

wie Parameter EmailBodyFile, nur das hier eine Signatur an die Nachricht angehängt wird.

16 EmailSignatureSender

Wird dieser Parameter gesetzt, wird automatisch an die Nachricht die zu dem EmailSender hinterlegte Signatur an die Nachricht angehängt.

Code

```
EmailSignatureSender:=True
```

17 SendSingleMail

Sind mehrere Zeilen an den Email Connector übergeben worden, wird normalerweise pro Zeile eine E-Mail versendet. Ist dieser Parameter gesetzt, wird nur eine E-Mail erzeugt. Die Variablen [\$Feld:Spaltenname] werden dann nur von der ersten selektierten Zeile verwendet. Soll die E-Mail an mehrere E-Mailadressen versendet werden, können hierzu die Cc- und Bcc-Eingabefelder verwendet werden. Wird in eines der Eingabefelder eine Variable, wie z.B. EmailBcc:={\$Feld:EmailAdresse}, gesetzt, werden hier die einzelnen E-Mailadressen der übergebenen Zeilen durch Komma getrennt verwendet. Siehe EmailCc und EmailBcc.

Code

```
SendSingleMail:=True
```

18 SendDirect

Wird dieser Parameter gesetzt, wird das Formular des Email Connectors nicht angezeigt und die E-Mail direkt versendet.

19 ShowPreview

Wird dieser Parameter gesetzt, wird das Formular des Email Connectors direkt in der Datensatzvorschau statt der Entwurfsansicht angezeigt.

20 BeforeSendPluginName

Hier kann ein Name einer Erweiterung hinterlegt werden. Diese Erweiterung wird vor dem Versenden der E-Mail ausgeführt. Pro E-Mail, die versendet werden soll, wird dann diese Erweiterung aufgerufen. Diese Erweiterung kann das Mail-Objekt vom Typ clsMail aus olInfo.Tag auswerten.

21 BeforeSendPluginFunction

Hier kann die zugehörige Funktionsnummer für die gbEntry-Funktion der Erweiterung hinterlegt werden.

22 SendPluginName

Hier kann ein Name einer Erweiterung hinterlegt werden. Diese Erweiterung ist dann für das Versenden der E-Mail zuständig und umgeht das Versenden über die SMTP-Funktionalität des Email Connectors. Pro E-Mail, die versendet werden soll, wird dann diese Erweiterung aufgerufen. Diese Erweiterung kann das Mail Objekt vom Typ clsMail aus oInfo.Tag auswerten.

23 SendPluginFunction

Hier kann die zugehörige Funktionsnummer für die gbEntry-Funktion der Erweiterung hinterlegt werden, die das Versenden der E-Mail übernimmt.

24 ResultPluginName

Hier kann ein Name einer Erweiterung hinterlegt werden. Diese Erweiterung kann nach dem Versenden der E-Mail über die SMTP-Funktionalität des Email Connectors das Ergebnis auswerten. Pro E-Mail, die versendet wurde, wird dann diese Erweiterung aufgerufen. Das Ergebnis ist ein Mail Objekt vom Typ clsMail und befindet sich oInfo.Tag.

25 ResultPluginFunction

Hier kann die zugehörige Funktionsnummer für die gbEntry-Funktion der Erweiterung hinterlegt werden, die das Ergebnis auswertet. Die folgenden Parameter sind ausschließlich Schalter mit denen die Funktionalität des EMail-Clients für den Benutzer eingeschränkt werden kann. Diese werden alle nach dem Schema DisableTables:=True gesetzt. Die über diesen Weg deaktivierten Funktionalitäten können aber dennoch über die Email...-Parameter als Voreinstellung vorgegeben werden.

26 DisableTables

Dieser Schalter deaktiviert die Nutzung von Tabellen durch den Benutzer in einer E-Mail.

27 DisableImages

Dieser Schalter deaktiviert die Nutzung von Bildern durch den Benutzer in einer E-Mail.

28 DisableSignature

Dieser Schalter deaktiviert die Nutzung von Signaturen durch den Benutzer in einer E-Mail.

29 DisableLinks

Dieser Schalter deaktiviert die Nutzung von Hyperlinks durch den Benutzer in einer E-Mail.

30 DisableAttachments

Dieser Schalter deaktiviert die Nutzung von Dateianhängen durch den Benutzer in einer E-Mail.

31 DisableAttachmentsAdd

Wird dieser Parameter gesetzt, kann kein Attachment durch den Benutzer zur E-Mail hinzugefügt werden.

32 DisableAttachmentsRemove

Wird dieser Parameter gesetzt, kann ein Attachment aus der Attachment-Auflistung entfernt werden.

33 DisableAttachmentsExecute

Wird dieser Parameter gesetzt, kann ein Attachment nicht mehr durch Doppelklick oder Return über die Attachment-Auflistung gestartet werden.

34 DisableCategory

Dieser Schalter deaktiviert die Nutzung von Kategorien durch den Benutzer in einer E-Mail.

35 DisableFields

Dieser Schalter deaktiviert die Auswahl von Feld-Platzhaltern durch den Benutzer.

36 DisableSystem

Dieser Schalter deaktiviert die Auswahl von System-Platzhaltern durch den Benutzer.

37 DisableParameter

Dieser Schalter deaktiviert die Auswahl von Parameter-Platzhaltern durch den Benutzer.

38 DisableTo

Dieser Schalter deaktiviert das Bearbeiten des An:-Eingabefeldes durch den Benutzer.

39 DisableCc

Dieser Schalter deaktiviert das Bearbeiten des Cc:-Eingabefeldes durch den Benutzer.

40 DisableBcc

Dieser Schalter deaktiviert das Bearbeiten des Bcc:-Eingabefeldes durch den Benutzer.

41 DisableSubject

Dieser Schalter deaktiviert das Bearbeiten des Betreff:-Eingabefeldes durch den Benutzer.

42 DisableEditor

Dieser Schalter deaktiviert das Bearbeiten der Nachricht durch den Benutzer.

43 DisableSave

Dieser Schalter deaktiviert die Möglichkeit die Nachricht in ein anderes Format lokal zu speichern. Die Nachricht kann dann ausschließlich gesendet werden.

44 DisableOpen

Dieser Schalter deaktiviert die Möglichkeit ein Dokument als Vorlage in den Editor zu laden.