Berichte

Inhaltsverzeichnis

- [1 Allgemeine Attribute](#)
 - [1.1 Report](#)
 - [1.2 Filter](#)
 - [1.3 Export](#)
 - [1.4 Condition](#)
 - [1.5 IgnoreError](#)
 - [1.6 Variable](#)
- [2 ReportExportPDF](#)
- [3 ReportExportJPG](#)
- [4 ReportExportHTML](#)
- [5 ReportExportRTF](#)
- [6 ReportExportDOCX](#)
- [7 ReportExportXLSX](#)
- [8 ReportExportCSV](#)
- [9 ReportPrint](#)

Die Aktionen aus der Kategorie Berichte

1 Allgemeine Attribute

1.1 Report

Das Attribut **Report** gibt den Pfad zu der .repx Datei an. Die .repx Datei ist eine Datei die über den in das Batchpad integrierten Berichtsdesigner erstellt werden kann (Siehe Hauptmenü).

1.2 Filter

Filter grenzt die Datensätze des Berichts über einen Filter ein. Die Syntax für den Wert des Attributs **Filter** entspricht der [Criteraria Language Syntax](#). Beispielsweise würde folgender Filter nach der UserId mit dem Wert 1 filtern:

Code

```
UserId==1
```

Falls die UserId eine Zeichenfolge enthält muss der Wert mit Hochkommas umschlossen werden:

Code

```
UserId=='1'
```

1.3 Export

Das Attribut **Export** gibt den Pfad, den Dateinamen und die Dateiendung des zu speichernden Berichts an. Hinweis: Bei der Angabe der Dateiendung das Ausgabeformat der Aktion beachten.

```
[hl=2][[/h]]
```

1.4 Condition

Das optionale Attribut **Condition** gibt an, ob die Aktion ausgeführt wird. Der Wert muss dem Typ Boolean entsprechen. Zur Auswertung kann [VBScript](#) verwendet werden. Beispielsweise die [Vergleichsoperatoren von VBScript](#).

1.5 IgnoreError

Das optionale Attribut **IgnoreError** gibt an, ob die Aktion bei einem Error die Ausführung des Batchpad Skriptes abbricht. Der Wert muss dem Typ Boolean entsprechen.

1.6 Variable

Das Attribute Variable enthält den Rückgabewert der Aktion. Der Wert entspricht dem Typ Boolean.

2 ReportExportPDF

Die Aktion **ReportExportPDF** erzeugt einen Bericht im PDF Format.

```
<ReportExportPDF Report="" Export="" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```

3 ReportExportJPG

Die Aktion **ReportExportJPG** erzeugt einen Bericht im JPG Format.

```
<ReportExportJPG Report="" Export="" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```

4 ReportExportHTML

Die Aktion **ReportExportHTML** erzeugt einen Bericht im HTML Format.

```
<ReportExportHTML Report="" Export="" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```

5 ReportExportRTF

Die Aktion **ReportExportRTF** erzeugt einen Bericht im RTF Format.

```
<ReportExportRTF Report="" Export="" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```

6 ReportExportDOCX

Die Aktion **ReportExportDOCX** erzeugt einen Bericht im DOCX Format.

```
<ReportExportDOCX Report="" Export="" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```

7 ReportExportXLSX

Die Aktion **ReportExportXLSX** erzeugt einen Bericht im XLSX Format.

```
<ReportExportXLSX Report="" Export="" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```

8 ReportExportCSV

Die Aktion **ReportExportCSV** erzeugt einen Bericht im CSV Format.

```
<ReportExportCSV Report="" Export="" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```

9 ReportPrint

Die Aktion **ReportPrint** erzeugt einen Bericht und druckt diesen Bericht über den im Attribut *Printer* angegebenen Drucker. Über das Attribut *Copies* kann die Anzahl der Kopien festgelegt werden.

```
<ReportPrint Report="" Printer="" Copies="1" Filter="" Condition="" Variable="{@Result}" IgnoreError="false" />
```