

XML-Konfiguration

Inhaltsverzeichnis

- [1 Sonderzeichen](#)
- [2 Aufbau der XML-Konfiguration](#)

Die XML-Konfiguration des Beleggenerators

Die Zuordnung von Datenbankfeldern zu Attributen des Belegobjekts wird in XML-Konfigurationen definiert. Für den Import kann entweder der Dateiname der Config-Datei oder der Inhalt als String übergeben werden.

1 Sonderzeichen

Da im XML-Format nicht alle Zeichen übergeben werden können gibt es folgende Platzhalter:

- [*t] Tabulator-Zeichen, (\t)
- [*n] Zeilenumbruch, (\r\n)
- [*q] Anführungsstriche, (")
- [*g] Größer, (>)
- [*l] Kleiner, (<)
- [*a] Kaufmännisches Und, (&)

Und natürlich können die Sonderzeichen der XML-Syntax verwendet werden:

Code

Zeichen

<

>

&

"

'

Zeilenumbruch 

2 Aufbau der XML-Konfiguration

Element Beleggenerator

Element Belege Definition der Zuordnung für den Belegkopf
Element Positionen Definition der Zuordnung für die Positionen

Code

```
<BeleggeneratorInEinemVorgang="false"Parken="false"DatenbankVerbindung=" ">
```

```
<Feld      Ziel="A0Konto"      Quelle=
```

```
</Belege>
```

```
<FeldZiel="Positionstyp"Quelle="Positionstyp"Standard="Artikel"/>
```

```
<Feld      Zie  
<Feld
```

```
</Positionen>  
</Beleggenerator>
```

Alles anzeigen