

Sage API Connector

Inhaltsverzeichnis

- [1 Gateway Einstellungen](#)
 - [1.1 Erster Abschnitt "Zugangsdaten zum Datenbank Server"](#)
 - [1.2 Abschnitt "Sage 100 Applikationsserver"](#)

Einrichtung des Sage API Connectors für mydatastream

1 Gateway Einstellungen

Hinweis: Für die Bereitstellung eines Sage API Connectors, wenden Sie sich an den Support von LogiSoft: support@logisoft.de

mydatastream Gateway

mydatastream® Gateway

Apps

Monitor

Datenverbindung für Sage100.API

Bitte geben Sie hier die Zugangsdaten zum Datenbank Server ein:

Verbindungstyp: Microsoft SQL Server

Server IP-Adresse: 127.0.0.1

Port: 1433

Benutzer: sa

Passwort: *****

Datenbank: OLDemoReweAbfD

Mandant: 123

Bitte geben Sie hier die Zugangsdaten zum Sage 100 Applikationsserver ein:

Server IP-Adresse: 127.0.0.1

Port: 5493

Benutzer: sa

Passwort: *****

Datenbankbezeichnung: OLDemoReweAbfD

Mandant: 123

Verbindung prüfen

Speichern

Abbrechen

Log:

- 07.11.2022 00:00:36 Gateway Dienst läuft
- 07.11.2022 00:00:11 Gateway Dienst wird gestartet
- 06.11.2022 00:00:58 Gateway Dienst läuft
- 06.11.2022 00:00:36 Gateway Dienst wird gestartet
- 05.11.2022 00:00:45 Gateway Dienst läuft

Abbildung 1: Die Maske für die Einrichtung des Sage API Connector im mydatastream Gateway

1.1 Erster Abschnitt "Zugangsdaten zum Datenbank Server"

Zusätzlich zu einem Sage API Connector erhalten Sie einen SQL-Connector, welche Sie wie gewohnt einrichten und nutzen können.

1.2 Abschnitt "Sage 100 Applikationsserver"

Eingabefeld	Informationen zur Eingabe
Server IP-Adresse	IP-Adresse des Servers auf dem der Sage Applikationsserver installiert ist. Wenn es sich um denselben Rechner handelt, auf dem auch das mydatastream Gateway läuft, kann hier 127.0.0.1 eingetragen werden.
Port	Port des Services (Standard: 5493) Hinweis: Sage Server Manager > Diagnose > Service-Endpunkte > SData > Binding "HttpsBasic" > Feld "Adresse"
Benutzer	Name des Sage 100-Benutzers Hinweis: Der Benutzer muss die Mandantenberechtigung "Alle" oder detaillierte Berechtigungen für die jeweiligen Funktionen des Services besitzen.
Passwort	Passwort des Sage 100-Benutzers
Datenbankbezeichnung	Bezeichnung der Sage 100-Datenbank Hinweis: Wie im Sage 100 Administrator angeben. Nicht der logische Name der Datenbank auf dem SQL-Server.
Mandant	Nummer des Sage 100-Mandanten

Weitere Informationen: [Funktionsumfang Sage API Connector](#)