

clsInfoDatenFilterFeld

Inhaltsverzeichnis

- [1 Aenderbar](#)
- [2 Ausrichtung](#)
- [3 Bezeichnung](#)
- [4 Datentyp](#)
- [5 Geändert](#)
- [6 Hintergrund](#)
- [7 Kurzbezeichnung](#)
- [8 Liste](#)
- [9 ListenBreiten](#)
- [10 ListenEintrag](#)
- [11 ListenHerkunft](#)
- [12 ListenSpalte](#)
- [13 ListenTyp](#)
- [14 ListenUeberschrift](#)
- [15 Passwort](#)
- [16 Pflichtfeld](#)
- [17 RealObjectBis](#)
- [18 RealObjectVon](#)
- [19 SetValueBis](#)
- [20 SetValueVon](#)
- [21 Sichtbar](#)
- [22 Spalte](#)
- [23 Suchklasse](#)
- [24 Tag](#)
- [25 Tooltip](#)
- [26 ValueBis](#)
- [27 ValueVon](#)
- [28 Vordergrund](#)
- [29 WertBis](#)
- [30 WertVon](#)

Die Aufgaben-Center Klasse clsInfoDatenFilterFeld

Die Aufgaben-Center Klasse clsInfoDatenFilterFeld

1 Aenderbar

Die Eigenschaft Aenderbar bestimmt, ob der Inhalt des Filterfeldes durch den Benutzer änderbar ist.

Aenderbar As Boolean

2 Ausrichtung

3 Bezeichnung

Die Eigenschaft Bezeichnung bestimmt die Bezeichnung des Filterfeldes.

Bezeichnung As String

4 Datentyp

Die Eigenschaft Datentyp liefert den Datentyp des Detailfeldes vom Typ clsInfoDaten.eDatenTyp zurück.

Datentyp As clsInfoDaten.eDatenTyp

clsInfoDaten.eDatenTyp Wert

eDatenTypText	1
eDatenTypGanzzahl	2
eDatenTypKommazahl	3
eDatenTypBoolean	4
eDatenTypDatum	5
eDatenTypKein	6
eDatenTypGrafik	7

5 Geändert

6 Hintergrund

7 Kurzbezeichnung

8 Liste

9 ListenBreiten

10 ListenEintrag

11 ListenHerkunft

12 ListenSpalte

13 ListenTyp

14 ListenUeberschrift

15 Passwort

16 Pflichtfeld

17 RealObjectBis

18 RealObjectVon

19 SetValueBis

20 SetValueVon

21 Sichtbar

22 Spalte

23 Suchklasse

24 Tag

25 Tooltip

26 ValueBis

27 ValueVon

28 Vordergrund

29 WertBis

30 WertVon